

Коммерческое предложение

ООО «Биполь» - единственное предприятие в Республике Татарстан, производящее физически модифицированные крахмалы глубокой переработки для различных видов промышленности: нефтяной, полиграфии, целлюлозно-бумажной, строительной, литейной, пищевой итд, изготовленные на основе кукурузного и картофельного крахмалов. Мы предлагаем продукцию собственного производства:

Крахмальный клей холодного набухания для втулок и гильз 110 000 руб./тн. с учетом НДС (без учета доставки)

Применение:

Клей предназначен для многослойного склеивания бумаги и картона методом спиральной навивки (производство втулок, гильз, тубусов). Отличается как высокой клеящей способностью, так и быстрым склеиванием слоев бумаги.

В основе технологии заложен принцип быстрого приготовления клея методом смешивания сухой массы с холодной проточной водой. Данная технология позволяет отказаться от длительной процедуры варения клея и поддержания его длительное время в жидком виде, а так же обеспечивает высокое качество склеивания (без подтеков и посторонних включений) при производстве.

Клей в подвижном состоянии остается в жидком виде, при неподвижном состоянии клей густеет. При движении возвращается в жидкую массу.

Преимущества:

Быстрое приготовление (растворяется в холодной воде); Уменьшение расхода клея в 5 раз; Незначительный наклон впрыскивания для высокой скорости производства; Быстрое и окончательное склеивание отдельных слоев бумаги; Хорошие свойства течения; Хороший растворимый стабилизатор; Легкая чистка; Незначительное проникновение у высокопористой бумаги; Экологичность; Высокая клеящая способность.

Вид	Однородный порошок
Цвет	Белый, допускается желтый оттенок
Влажность	Не более 10%
Вязкость	40-70с по ВЗ-4 (10% раствор)
рН	7,0 +/- 2,0
Хранение	12 месяцев, в сухом прохладном месте
Токсичность	Не токсичен, не оказывает вредного влияния на здоровье при обычном и промышленном использовании. Можно использовать для упаковки продуктов питания в соответствии со стандартом.

Приготовление:

Клей приготовить в емкости с мешалкой, скорость вращения 1000-1500 об/мин. Клей приготовить в соотношении: 16 кг клея на 84 литра воды (1 кг на 5,25 л.в.), а при сильной вязкости клея добавлять постепенно воду для получения нужной вязкости. Отношение зависит от типа бумаги или картона, желаемой мощности клея и вязкости. В емкость для приготовления клея налить холодную проточную воду и во время смешивания постепенно добавлять клей. Перемешиваем от 20 до 30 минут до получения полностью готового продукта к работе. Мы рекомендуем ежедневное приготовление клея.

Готовы отправить бесплатные образцы для проверки в вашей лаборатории на качество!

С уважением, Генеральный директор
ООО «Завод биополимеров «Биполь»

Хафизов И. И.

Исполнитель – Шагалиев Наиль, 8 (927) 246-87-70

ФИЛИАЛ №6318 ВТБ (ПАО) г. Самара
р/с 4070 2810 6226 4000 0144
к/с 3010 1810 4220 2360 1968
ООО «Биполь», БИК 043601968

